



**SERIE SPL**  
**60-160 TPH**

# SERIE SPL

60-160 TPH

## Especificaciones

### Movilidad Mejorada

Las Series SPL es una opción confiable y económica para los productores y contratistas que tienen requerimientos de producción menores. La planta entera — incluyendo todos sus componentes — cabe en una sola plataforma para un transporte fácil hacia lugares de difícil acceso, de igual manera es eficiente en su costo de embarque a mercados emergentes mundiales. Operadores alrededor del mundo se benefician debido a la habilidad de las SPL de producir mezcla asfáltica de calidad a un costo menor que otras plantas portátiles o estacionarias.

Capacidad	Tambor Diámetro
60 toneladas por hora (54 toneladas métricas)	54" (1.4 m)
110 toneladas por hora (100 toneladas métricas)	62" (1.6 m)
160 toneladas por hora (145 toneladas métricas)	72" (1.8 m)

Adaptable para cumplir con las especificaciones adicionales de tph

Portátil o Estacionaria

Componentes adicionales disponibles para adaptabilidad



### Mantenimiento Fácil

La disponibilidad de partes estándar mantiene a su empresa moviéndose para minimizar paradas.

### Eficiencia Incrementada

El sistema de tambor de flujo paralelo de la SLP produce una mezcla asfáltica de alta calidad, resultando en costos menores de combustible.



### Fácil de Operar

El diseño simple de la planta requiere de solamente un operador y de un operador del cargador.

